



- Yüksek çözünürlüklü load cell
- ABS Plastik gövde
- Paslanmaz çelik kefe
- Aydınlatmalı LCD ekran
- Analitik sürgülü cam kabin ( mg modelde )
- Su terazisi ve ayarlanabilir ayaklar
- Tam kapasite daralma
- 10 farklı birimde tartım
- Aşırı yük koruması
- Parça Sayma fonksiyonu
- Harici kalibrasyon ağırlığı
- Hızlı ve kararlı tartım
- Dahili batarya ile adaptörsüz kullanım
- Ekran ve tuş takımında IP-42 koruma
- Opsiyonel RS-232C çıkışı ile yazıcı ve bilgisayara bağlanabilme

Özellikler	WL-303	WL-603	WL-6002
Kapasite	300 g	600 g	6000 g
Hassasiyet	0.001 g	0.001 g	0.01 g
Tekrarlanabilirlik	0.001 g	0.002 g	0.02 g
Doğrusallık	0.002 g	0.003 g	0.03 g
Stabilite süresi	1.5 saniye		
Kalibrasyon	Harici Kalibrasyon		
Çalışma Ortamı	5 to 40 °C , 85% RH		
Kefe boyutu	Ø 90 mm	168 x 168 mm	
Koruma Sınıfı	IP-42 ekran		
Cihaz Boyutları (W x D x H)	305x203x290 mm		305x203x80 mm

