



- Yüksek çözünürlüklü TFT dokunmatik ekran
- Kapasite göstergesi
- Dahili ve harici kalibrasyon seçeneği
- Aşırı yük koruması
- Otomatik ayarlanan çevresel ayarlar
- Tam kapasite dara alma
- Sıcaklık kompanzasyonu
- Aşırı yük ve alarm fonksiyonu
- Çoklu tartım birimleri ( 18 birim )
- Yoğunluk ölçüm ( katı ve sıvılar için ) , Parça Sayım , % tartım, Kullanıcı tanımlı birim , Tepe noktası ölçüm , Hayvan Tartımı ve Dahili istatistik hesaplama fonksiyonu
- Alttan tartım fonksiyonu ve tartım kancası
- Su sıçramaları ve toza karşı korumalı IP54 ekran ve ekran toz kılıfı
- Bilgisayar ve Yazıcı bağlantısı için Standart RS232C ve USB çıkışları
- Ayrılabilir ekran
- Sağ ve sol cam için kilit sistemi ve kalemi
- GLP & GMP uyumlu dokümantasyon
- İngilizce ve Türkçe dil seçeneği
- Dahili Tarih&Saat fonksiyonu
- Yetkilendirilebilir şifreli menu yapısı
- İnternetten sistem güncellemesi
- Kullanıcı dostu menu yapısı
- Opsiyonel yoğunluk ölçüm kiti



## Teknik Özellikler

Model	WSA-224T
Tartım Kapasitesi	220 g
Hassasiyet	0.0001 g ( 0.1 mg )
Kalibrasyon	Dahili ve Harici
Harici Kalibrasyon Ağırlığı	200 g
Tekrarlanabilirlik (Düşük ağırlık için )	0.1mg (5g ağırlık)
Tekrarlanabilirlik (Standart sapma )	0.1mg
Doğrusallık	±0.2mg
Stabilite süresi	3 sn
RS232	Standart
USB ( Type B )	Standart
Altan Tartım Fonksiyonu	Standart
Altan Tartım Kancası	Standart
Şifreli menü kilidi	Standart
Dahili Tarih ve Saat	Standart
Dahili İstatistik Hesaplama Fonksiyonu	Standart
Dil Seçeneği	Türkçe ve İngilizce
Çalışma Ortamı	5~40°C,85%
Kefe Çapı	Ø 90 mm
Dış Boyutlar	365 x 338 x 223 mm
Ağırlık	6.0 kg
Ekran	Dokunmatik ekran

## Dış Ölçüler

